

Polohové spínače podle DIN 43693 pro standardní použití

- Upevňovací a funkční rozměry podle DIN 43693
- Dvoukomorový systém s krytím IP 67: neopotřebitelná membrána hermeticky odděluje pístkový mechanismus od prostoru spínačů
- Bezúdržbové samomazné provedení pístku v kluzném pouzdře
- Pístek otočný do čtyřech směrů nájezdu (viz. strana **i.8**)

Polohové spínače s antikrystalickým pístkem v provedení stříška

- Pouze s pístkem v provedení stříška
- Pro agresivní pryskyřicím podobná tekutá media
- V suchých provozech s jemnými šponami

Varianty připojení

- Konektor S 80 se standardně zapojenými spínacími kontakty. Dbejte na přípustná napájecí napětí konektoru (viz. strana **5.13**)
- Závit pro kabelovou vývodku M16×1,5 (v rozsahu dodávky těsnění a ucpávka)

Polohový spínač s indikací výstupní funkce

- Volba funkční indikace pro dva napěťové rozsahy

Příklad typového označení:

BNS 819-FD-60-101-FE-S 80

BNS 819-F -60-101- - - -

Provedení pístku

- D** Stříška
- K** Kulička
- R** Rolna
- L** Jehlové ložisko
- E** Antikrystalický pístek v provedení stříška

volitelné Indikace funkce

- FD** 6...60 V
- FE** 90...250 V

Volitelné: k typovému označení doplňte kód pro indikaci funkce a/nebo konektor.

volitelné

Konektor

- S 80** 5 pinů



