

KEL 183

Průchodkové rámečky



1

Popis výrobků

Průchodkový systém KEL 183 umožňuje zavádění kabelů a hadic až do průměru 75 mm a utěsnění dle IP54.

Pro kabely do průměru 34 mm je možné použít dělené průchodkové vložky KT. Pomocí dělitelných kabelových vložek je možné zavádět konfekcionované kabely.

Pro silné kabely s vnějším průměrem až 75 mm byly vyvinuty nové vložky KTMB, určené do průchodek KEL 183 (viz strana 33). Nejsou dělitelné, kabely se protahují předlisovaným otvorem.

Výhody




- Zavádění kabelů až do průměru 75 mm.
- Zavádění neohybných kabelů a kabelových svazků.
- Jednoduché a rychlé dodatečné úpravy.

Specifikace

Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP54 při správné volbě a použití všech komponent
Teplota	- 40 °C až + 140 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	viz strana 120 121


Příslušenství

KTMB průchodkové vložky	Strana 33
DT/KT průchodkové vložky	Strana 24 26

Popis	Typ	Obj.č.	Vložky KT KT 183 KT velké	Bal.
	KEL 183 2	47200	2 -	1
	KEL 183 5	47220	1 4	1
	KEL 183 8	47240	- 8	1

KT

Průchodkové vložky velké



1

Popis výrobků

Velké průchodkové vložky KT se používají v následujících průchodkových systémech:

- KEL - Strana 6 - 13
- KEL-FG - Strana 14 - 15
- KVT / KVT-W90 - Strana 18 - 21
- KEL 183 - Strana 32

Touto řadou je možné zavádět kabely a hadice o vnějším průměru od 16 do 34 mm.

Redukce ATG umožňuje vložit malou průchodkovou vložku na místo velké a upevnit zde kabely již od vnějšího průměru 2 mm.

Specifikace KT šedá

Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Specifikace KT černá

Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 HB
Teplota	- 30 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	vyšší chemická odolnost, UV stabilní

Popis	Typ	Obj.č. šedá	Obj.č. černá	Rozsah průměrů	Bal.
ATG	ATG	41253	41353	Redukce	10
BTG	BTG	41252	41352	Záslepka případně 5 - 20 mm	10
KT 28	KT 16	41216	41316	16 - 17 mm	10
	KT 17	41217	41317	17 - 18 mm	10
	KT 18	41218	41318	18 - 19 mm	10
	KT 19	41219	41319	19 - 20 mm	10
	KT 20	41220	41320	20 - 21 mm	10
	KT 21	41221	41321	21 - 22 mm	10
	KT 22	41222	41322	22 - 23 mm	10
	KT 23	41223	41323	23 - 24 mm	10
	KT 24	41224	41324	24 - 25 mm	10
	KT 25	41225	41325	25 - 26 mm	10
	KT 26	41226	41326	26 - 27 mm	10
	KT 27	41227	41327	27 - 28 mm	10
	KT 28	41228	41328	28 - 29 mm	10
	KT 29	41229	41329	29 - 30 mm	10
	KT 30	41230	41330	30 - 32 mm	10
	KT 32	41232	41332	32 - 33 mm	10
	KT 34	41234	41334	33 - 34 mm	10