

KEL - DPZ 24

Membránové průchodky



Utěsnění na přední straně.



Utěsnění a odlehčení tahu na zadní straně.

Popis výrobků

Membránové průchodkové desky KEL-DPZ umožňují zavádět velké množství kabelů na malém prostoru. Jsou vhodné pro kabely průměru od 3,2 do 22 mm, dvojité těsnění přitom zajistí krytí dle IP65 / IP66. Současně jsou kabely upevněny proti namáhání tahu.

Výřezy a vrtací rozměry KEL-DPZ 24 odpovídají standardizovaným výřezům pro 24-pólové průmyslové konektory (strana 44 - 45).

Pro aplikace s omezeným prostorem byla vyvinuta provedení KEL-DPZ-B a KEL-DPZ-E. Navzdory jejich minimálním rozměrům umožňují protáhnout až 25 tenkých kabelů (strana 46 - 47).

Kulatá provedení KEL-DPZ jsou vybavena metrickými závitmi M 32, M 50 nebo M 63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami (strana 48 - 49).

Do membránových průchodek se zavádějí kabely a hadičky velmi rychle, po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabel jednoduše protáhne.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST (strana 27).


Popis

Typ

Obj.č.

Počet
kabelů

Bal.




KEL - DPZ
24 | 14

43700

10x 3.2 - 6.5 mm
4x 16 - 22 mm

10




KEL - DPZ
24 | 15

43720

15x 7.2 - 12 mm

10




KEL - DPZ
24 | 16

43725

8x 3.2 - 6.5 mm
4x 5.0 - 9.7 mm
2x 9.0 - 16.2 mm
2x 16 - 22 mm

10



KEL - DPZ
24 | 17

43705

6x 3.2 - 6.5 mm
6x 5.0 - 10.2 mm
5x 9.0 - 16.2 mm

10

KEL - DPZ 24

Membránové průchodky



Typ	Obj.č.	Počet kabelů	Bal.	Popis
KEL - DPZ 24 25	43710	12× 3.2 - 6.5 mm 7× 4.8 - 9.7 mm 6× 7.5 - 12.0 mm	10	
KEL - DPZ 24 32	43730	3× 7.5 - 12.0 mm 8× 5.0 - 10.2 mm 21× 3.2 - 6.5 mm	10	
KEL - DPZ 24 42	43715	42× 3.2 - 6.5 mm	10	

Výhody

- Velmi rychlá montáž.
- Vysoká hustota montáže.
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP65.
- Utěsnění a odlehčení v tahu.

Specifikace

Materiál	Rámeček: Polyamid Membrána: Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP65
Teplota	- 40° C až + 90° C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	35 × 112 mm / viz strana 120 121

Příslušenství

ST ucpávky	Strana 27
FP přírubové plechy	Strana 104 107

KEL - DPZ - B

Membránové průchodky



Popis výrobků

Membránové průchodkové desky KEL-DPZ-B umožňují zavádět kabely bez konektorů.

Minimálním výřezem 46 × 46 mm je možné jednoduše protáhnout a utěsnit až 25 kabelů.

Montáž je velmi rychlá, po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabel jednoduše protáhne. Pružná membrána zajišťuje vysoké krytí a chrání kabel proti namáhání v tahu.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST (strana 27).

Výhody

- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP66.
- Vysoká hustota montáže.
- Velmi rychlá montáž.

Specifikace

Materiál	Rámeček: Polyamid
	Membrána: Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP66
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Výřezy	46 × 46 mm


Popis	Typ	Obj.č.	Počet kabelů	Bal.
	KEL - DPZ B 13	43794	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 10.2 mm 1× 16 - 22 mm	10
	KEL - DPZ B 17	43796	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 10.2 mm 2× 7.5 - 12 mm 1× 9.0 - 16.2 mm	10
	KEL - DPZ B 25	43798	25× 3.2 - 6.5 mm	10

KEL - DPZ - E

Membránové průchodky



Popis	Typ	Obj.č.	Počet kabelů	Bal.
-------	-----	--------	--------------	------




KEL - DPZ - E
112 | 7

43780

7× 7.5 - 12 mm

10



KEL - DPZ - E
112 | 23

43790

23× 3.2 - 6.5 mm

10

Popis výrobků

Membránové průchodkové desky KEL-DPZ-E umožňují zavádět kabely bez konektorů.

Nízkým výřezem 20 × 112 mm je možné jednoduše protáhnout a utěsnit až 23 kabelů.

Montáž je velmi rychlá, po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabel jednoduše protáhne. Pružná membrána zajišťuje vysoké krytí a chrání kabel proti namáhání v tahu.

Probodnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST (strana 27).

Výhody

- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP66.
- Vysoká hustota montáže.
- Velmi rychlá montáž.

Specifikace

Materiál	Rámeček: Polyamid
Třída hořlavosti	Membrána: Elastomer
Stupeň krytí	UL-94 Vo, samozhášivý
Teplota	IP66
Vlastnosti	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Výřezy	Bez halogenu, bez silikonu
	20 × 112 mm

KEL - DPZ

Kulaté membránové průchodky



Utěsnění na přední straně.



Utěsnění a odlehčení tahu na zadní straně.

Popis výrobků

Membránové průchodkové desky KEL-DPZ umožňují zavádět velké množství kabelů na malém prostoru. Jsou vhodné pro kabely průměru od 3,2 do 22 mm, dvojité těsnění přitom zajistí krytí dle IP65 / IP66. Současně jsou kabely odlehčeny v tahu.

Výřezy a vrtací rozměry KEL-DPZ 24 odpovídají standardizovaným výřezům pro 24-pólové průmyslové konektory (strana 44 - 45).

Pro aplikace s omezeným prostorem byla vyvinuta provedení KEL-DPZ-B a KEL-DPZ-E. Navzdory jejich minimálním rozměrům umožňují protáhnout až 25 tenkých kabelů (strana 46 - 47).

Kulatá provedení KEL-DPZ jsou vybavena metrickými závitů M 32, M 50 nebo M 63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami (strana 48 - 49).

Do membránových průchodek se zavádějí kabely a hadičky velmi rychle, po propíchnutí předložené membrány tenkým bodcem se kabel jednoduše protáhne.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST (strana 27).

Typ	Obj.č.	Počet kabelů	Metrický závit	Vnější průměr	Přesah	Bal.
KEL - DPZ 32 4	43732	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M 32	44 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 32 7	43734	7× 3.2 - 6.5 mm	M 32	44 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 40 8	43741	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 10.2 mm	M 40	52 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 50 8	43750	5× 5.0 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 50 10	43751	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5.0 - 10.2 mm 1× 16.0 - 22.2 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 50 12	43752	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5.0 - 10.2 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 50 19	43758	19× 3.2 - 6.5 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10

KEL - DPZ

Kulaté membránové průchodky



Typ	Obj.č.	Počet kabelů	Metrický závit	Vnější průměr	Přesah	Bal.
KEL - DPZ 63 9	43760	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5.0 - 10.2 mm 4× 9.0 - 16.2 mm 1× 16.0 - 22.2 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 63 13	43761	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 10.2 mm 5× 9.0 - 16.2 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10
KEL - DPZ 63 35	43763	35× 3.2 - 6.5 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10

Výhody

- Velmi rychlá montáž.
- Vysoká hustota montáže.
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP66.
- Utěsnění a upevnění proti tahu.
- Standardní metrické výřezy.
- Polyamidová matice je součástí dodávky.

Specifikace

Materiál	Rámeček: Polyamid
	Membrána: Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 Vo, samozhášivý
Stupeň krytí	IP66
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Délka závitu	14 mm
Výřezy	Standardní metrické

Příslušenství

FP přírubové plechy
MP vymešovací plechy

Strana 106 | 107
Strana 108