


SF | SKL EMC Stínicí spony



Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Bal.
SF SKL 1.5 - 3	36243	1.5 - 3.0 mm	10
SF SKL 3 - 6	36244	3.0 - 6.0 mm	10
SF SKL 6 - 8	36245	6.0 - 8.0 mm	10
SF SKL 9 - 11	36246	9.0 - 11 mm	10
SF SKL 12 - 16	36247	12 - 16 mm	10
SF SKL 17 - 22	36248	17 - 22 mm	10
SF SKL 23 - 29	36249	23 - 29 mm	10
SF patka	36230	Samostatná nacvakávací patka	10

Popis výrobků

Stínicí spony SKL se používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení opleteného vodiče do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Spony jsou vybaveny patkami pro montáž na 35 mm DIN-lišty.

Výhody

- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů.
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny.
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Bezúdržbové, ekonomicky výhodné řešení, odolné vůči vibracím.

Specifikace

Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6	Pozinkovaná nerezová ocel
od SKL 6 - 8	Pozinkovaná pružinová ocel
SF / SFZ patka	Pružinová ocel

Příslušenství

EMC servisní kufřík	Strana 71
HS Instalační lišta	Strana 77
Nástroje pro odizolování kabelů	Strana 95

SFZ | SKL

EMC Stínicí spony



Popis výrobků

Stínicí spony SKL se používají ke spolehlivému propojení stínění kabelů se společným uzemněním. Zavedení opleteného vodiče do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Kromě uzemnění lze vodiče ke sponě upevnit kabelovým páskem. Tím dojde k odlehčení v tahu dle ČSN EN 50262.

Spony jsou vybaveny patkami pro snadnou montáž na 35 mm DIN-lišty.

Výhody

- Možnost odlehčení tahu kabelu.
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů.
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Bezúdržbové, ekonomicky výhodné řešení, odolné vůči vibracím.

Specifikace

Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6 Pozinkovaná nerezová ocel
od SKL 6 - 8 Pozinkovaná pružinová ocel
SF / SFZ patka Pružinová ocel

Příslušenství

EMC servisní kufřík Strana 71
HS Instalační lišta Strana 77
Kabelové pásky Strana 65
Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95

Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Bal.
SFZ SKL 1.5 - 3	36850	1.5 - 3.0 mm	10
SFZ SKL 3 - 6	36855	3.0 - 6.0 mm	10
SFZ SKL 6 - 8	36860	6.0 - 8.0 mm	10
SFZ SKL 9 - 11	36865	9.0 - 11 mm	10
SFZ SKL 12 - 16	36870	12 - 16 mm	10
SFZ SKL 17 - 22	36875	17 - 22 mm	10
SFZ SKL 23 - 29	36880	23 - 29 mm	10