

## EMC stínící spony pro přímou montáž



| Typ              | Obj.č. | Rozsah průměrů | Otvor patky | Bal. |
|------------------|--------|----------------|-------------|------|
| LF   SKL 1,5 - 3 | 36251  | 1,5 - 3,0 mm   | 4,1 mm      | 10   |
| LF   SKL 3 - 6   | 36253  | 3,0 - 6,0 mm   | 4,1 mm      | 10   |
| LF   SKL 6 - 8   | 36255  | 6,0 - 8,0 mm   | 4,1 mm      | 10   |
| LF   SKL 9 - 11  | 36256  | 9,0 - 11 mm    | 4,1 mm      | 10   |
| LF   SKL 12 - 16 | 36257  | 12 - 16 mm     | 4,1 mm      | 10   |
| LF   SKL 17 - 22 | 36258  | 17 - 22 mm     | 4,1 mm      | 10   |
| LF   SKL 23 - 29 | 36259  | 23 - 29 mm     | 4,1 mm      | 10   |

### Popis výrobků

Stínící spony SKL se používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení opleteného vodiče do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Patka s otvorem pro šroub umožňuje přímou montáž kdekoli v rozváděči.

### Výhody

- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů.
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny.
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Bezúdržbové, ekonomicky výhodné řešení, odolné vůči vibracím.

### Specifikace

#### Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6  
od SKL 6 - 8  
LF patka

Pozinkovaná nerezová ocel  
Pozinkovaná pružinová ocel  
Galvanicky pozinkovaná ocel  
Montážní díra na šroub M4

### Příslušenství

EMC servisní kufřík      Strana 71  
Nástroje pro odizolování kabelů      Strana 95

## LFZ | SKL

### EMC stínicí spony pro přímou montáž



#### Popis výrobků

Stínicí spony SKL se používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení opleteného vodiče do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Kromě uzemnění lze vodiče ke sponě upevnit kabelovým páskem. Tím dojde k odlehčení v tahu dle ČSN EN 50262.

Patka s otvorem pro šroub umožňuje přímou montáž kdekoli v rozváděči.

#### Výhody

- Možnost odlehčení tahu kabelu.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů.
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny.
- Bezúdržbové, ekonomicky výhodné řešení, odolné vůči vibracím.

#### Specifikace

##### Materiál

SKL 1,5 - 3 / SKL 3 - 6 Pozinkovaná nerezová ocel  
od SKL 6 - 8 Pozinkovaná pružinová ocel  
LFZ patka Galvanicky pozinkovaná ocel  
Montážní díra na šroub M4

#### Příslušenství

EMC servisní kufřík Strana 71  
Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95  
Kabelové pásky Strana 65

| Typ               | Obj.č. | Rozsah průměrů | Otvor patky | Bal. |
|-------------------|--------|----------------|-------------|------|
| LFZ   SKL 1.5 - 3 | 36910  | 1.5 - 3.0 mm   | 4.1 mm      | 10   |
| LFZ   SKL 3 - 6   | 36915  | 3.0 - 6.0 mm   | 4.1 mm      | 10   |
| LFZ   SKL 6 - 8   | 36920  | 6.0 - 8.0 mm   | 4.1 mm      | 10   |
| LFZ   SKL 9 - 11  | 36925  | 9.0 - 11 mm    | 4.1 mm      | 10   |
| LFZ   SKL 12 - 16 | 36930  | 12 - 16 mm     | 4.1 mm      | 10   |
| LFZ   SKL 17 - 22 | 36935  | 17 - 22 mm     | 4.1 mm      | 10   |
| LFZ   SKL 23 - 29 | 36940  | 23 - 29 mm     | 4.1 mm      | 10   |