

QT Průchodkové vložky



Typ	Obj.č. šedá	Rozsah průměrů	Bal.	Popis
QTB	42540	záslepka	10	
QT 3	42503	3 - 4 mm	10	
QT 4	42504	4 - 5 mm	10	
QT 5	42505	5 - 6 mm	10	
QT 6	42506	6 - 7 mm	10	
QT 7	42507	7 - 8 mm	10	
QT 8	42508	8 - 9 mm	10	
QT 9	42509	9 - 10 mm	10	
QT 10	42510	10 - 11 mm	10	
QT 11	42511	11 - 12 mm	10	
QT 12	42512	12 - 13 mm	10	
QT 13	42513	13 - 14 mm	10	
QT 14	42514	14 - 15 mm	10	
QT 2 3	42566	2× Ø 3 mm	10	
QT 2 5	42570	2× Ø 5 mm	10	
QT 2 5.5	42571	2× Ø 5.5 mm	10	
QT 2 6	42572	2× Ø 6 mm	10	
QT 2 6.5	42576	2× Ø 6.5 mm	10	
QT 2 7	42578	2× Ø 7 mm	10	
QT 4 3	42580	4× Ø 3 mm	10	
QT 4 4.5	42583	4× Ø 4.5 mm	10	
QT 4 5	42584	4× Ø 5 mm	10	
QT 4 5.5	42585	4× Ø 5.5 mm	10	
QT 4 6	42586	4× Ø 6 mm	10	
QT-ASI 1	42573	1× ASI kabel	10	
QT-ASI 2	42574	2× ASI kabel	10	
QT tele	42575	telefonní kabel	10	

1

Popis výrobků

Tenké průchodkové vložky QT se používají v následujících průchodkových systémech:

- KEL-Quick - Strana 36
- QVT - Strana 37
- KEL-QTA - Strana 38 - 39

Touto řadou je možné zavádět kabely a hadice o vnějším průměru od 3 do 15 mm.

Výhody

Při montáži je nutné dbát na to, aby hladká strana vložky směřovala ke středu průchodkového rámečku.

Specifikace

Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL-94 V0, samozhášivý
Teplota	- 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Příslušenství

KEL průchodkové rámečky	Strana 36
QVT dělené kabelové průchodky	Strana 37
KEL-QTA průchodkové desky	Strana 38 39