

## KEL - DPF

### Pyramidové průchodky



| Typ                  | Obj.č. | Metrický závit | Vnější průměr DA | Rozsah průměrů | Bal. |
|----------------------|--------|----------------|------------------|----------------|------|
| KEL - DPF 25   3-17  | 42652  | M 25           | 39 mm            | 3 - 17 mm      | 5    |
| KEL - DPF 32   6-24  | 42653  | M 32           | 46 mm            | 6 - 24 mm      | 5    |
| KEL - DPF 40   11-32 | 42654  | M 40           | 54 mm            | 11 - 32 mm     | 5    |
| KEL - DPF 50   17-42 | 42655  | M 50           | 64 mm            | 17 - 42 mm     | 5    |
| KEL - DPF 63   23-55 | 42656  | M 63           | 77 mm            | 23 - 55 mm     | 5    |

### Popis výrobků

Pyramidové průchodky KEL-DPF umožňují zavádět napájecí kabely do elektrických zařízení. Díky pružné pyramidě je zavedení a usazení nepoddajného kabelu jednodušší než u klasických průchodek.

Na jednotlivých průchodkách jsou uvedeny průměry jednotlivých stupňů.

- Pyramida se před zaváděním kabelu uřízne
- na hodnotu cca 0,5 mm menší, než je průměr kabelu.

### Výhody

- Rychlá montáž.
- Kabely mohou procházet průchodkou i šikmo.
- Vhodné pro standardní výřezy.
- Polyamidová matice je součástí dodávky.

### Specifikace

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Materiál         | Rámeček: Polyamid<br>Pyramida: Elastomer |
| Třída hořlavosti | UL-94 V0, samozhášivý                    |
| Stupeň krytí     | IP66                                     |
| Teplota          | - 40 °C až + 90 °C (staticky)            |
| Vlastnosti       | Bez halogenu, bez silikonu               |
| Délka závitu     | 14 mm                                    |
| Výřezy           | Standardní metrické                      |

### Příslušenství

MP vymezovací plechy

Strana 108

## KEL - DPF

### Pyramidové průchodky



| Typ                  | Obj.č. | Metrický závit | Vnější průměr DA | Rozsah průměrů | Bal. |
|----------------------|--------|----------------|------------------|----------------|------|
| KEL - DPF 25   3-17  | 42652  | M 25           | 39 mm            | 3 - 17 mm      | 5    |
| KEL - DPF 32   6-24  | 42653  | M 32           | 46 mm            | 6 - 24 mm      | 5    |
| KEL - DPF 40   11-32 | 42654  | M 40           | 54 mm            | 11 - 32 mm     | 5    |
| KEL - DPF 50   17-42 | 42655  | M 50           | 64 mm            | 17 - 42 mm     | 5    |
| KEL - DPF 63   23-55 | 42656  | M 63           | 77 mm            | 23 - 55 mm     | 5    |

### Popis výrobků

Pyramidové průchodky KEL-DPF umožňují zavádět napájecí kabely do elektrických zařízení. Díky pružné pyramidě je zavedení a usazení nepoddajného kabelu jednodušší než u klasických průchodek.

Na jednotlivých průchodkách jsou uvedeny průměry jednotlivých stupňů.

- Pyramida se před zaváděním kabelu uřízne
- na hodnotu cca 0,5 mm menší, než je průměr kabelu.

### Výhody

- Rychlá montáž.
- Kabely mohou procházet průchodkou i šikmo.
- Vhodné pro standardní výřezy.
- Polyamidová matice je součástí dodávky.

### Specifikace

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Materiál         | Rámeček: Polyamid<br>Pyramida: Elastomer |
| Třída hořlavosti | UL-94 V0, samozhášivý                    |
| Stupeň krytí     | IP66                                     |
| Teplota          | - 40 °C až + 90 °C (staticky)            |
| Vlastnosti       | Bez halogenu, bez silikonu               |
| Délka závitu     | 14 mm                                    |
| Výřezy           | Standardní metrické                      |

### Příslušenství

MP vymezovací plechy

Strana 108