

KEL - QUICK

Průchodkové rámečky



Alternativní upevnění:



QUICK-PIN slouží k rychlému upevnění průchodkových rámečků KEL QUICK. Rozpěrná hmoždinka se zatlačí do existujícího otvoru, upevnění těsnění a rámečku se poté provede zatlačením šroubu do hmoždinky.

1

Popis výrobků

Průchodkový systém KEL-QUICK je velmi kompaktní řešení pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Průchodkové vložky QT se i s kabely zatlačí do drážek děleného rámečku, který se bez použití nástrojů sestaví jednoduchým stiknutím.

Výhody

- Rychlá kompletace průchodkového rámečku bez použití nástrojů.
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů.
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis.
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita.

Specifikace

Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL-94 V0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP54 při správné volbě a použití všech komponent
Teplota	- 40 °C až + 140 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Vrtací rozměry	viz strana 120 121

Příslušenství

QT průchodkové vložky	Strana 41
KEL-SNAP nacvakávací patice	Strana 17
KEL-EMC stínící lišty	Strana 90 92

Popis	Typ	Obj.č.	Výřez [mm]	Vložky	Bal.
	KEL-QUICK B4	42434	46 × 46	4 QT	10
	KEL-QUICK B2	42430	46 × 46	2 QT	10
	KEL-QUICK 16 8	42418	36 × 86	8 QT	10
	KEL-QUICK 16 4	42414	36 × 86	4 QT	10
	KEL-QUICK 24 10	42410	36 × 112	10 QT	10
	KEL-QUICK 24 5	42415	36 × 112	5 QT	10
montážní sada	QUICK-PIN	42405	-	-	40